



Teknik Özellikler

Ürün		JV100-160
Baskı kafası		On-demand piezo baskı kafası (2 adet çapraz dizilimli)
Baskı çözünürlüğü		360dpi, 600dpi, 720dpi, 900dpi, 1200dpi
Boya	Tip / Renk	CS250: C, M, Y, K
	Paket boyutu	1L Şişe
Maksimum baskı genişliği		1,610 mm
Malzeme	Maksimum genişlik	1,620 mm
	Minimum genişlik	210 mm
	Kalınlık	1.0 mm veya daha az
	Rulo dış çapı *1	Φ250 mm veya daha az
	Rulo ağırlığı **2	45 kg veya daha az
Baskı aralığının doğruluğu	Hassas doğruluk	Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±0.3mm veya ±%0.3'lük kısmı
	Tekrarlanabilirlik	Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±0.2mm veya ±%0.1'lik kısmı
Diklik toleransı		± 0.5 mm / 1,000 mm
Malzeme kayması		5 mm veya daha az / 10 m
Kafa yüksekliği ayarı		2.0 mm / 2.5 mm, manuel olarak ayarlanabilir
Malzeme kesimi		Kafa kesici ile Y yönünde kesim Kesim doğruluğu (adimler): 0.5 ya da daha az
Malzeme sarma		Sarma aparatı standart aksesuar olarak verilmektedir (baskının içine ya da dışına sarma mümkündür)
Uyumlu standartlar		VCCI Class A, FCC Class A, IEC 62368-1 ETL compliance, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB certified, RoHS, REACH, EnergyStar, EAC marking, RCM marking
Arayüz	Baskı datası iletimi	USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T
	E-posta fonksiyonu	Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T
Gürültü seviyesi	Bekleme modunda	58 dB ya da daha az (FAST-A, dört yönde 1m)
	Kesintisiz baskıda	65 dB ya da daha az
	Aralıklı baskıda	70 dB ya da daha az
Güç kaynağı		Tek faz AC100-120V / AC220-240V ±%10, 50/60Hz ±1Hz x2
Güç tüketimi		Giriş 1: 1000W ya da daha az Giriş 2: 1000W ya da daha az
Çalışma ortamı	Sıcaklık	20 ~ 30°C
	Nem	%35 ~ 65Rh (Yoğuşmasız)
	Hassas çalışma aralığı	20 ~ 25°C
	Sıcaklık değişim aralığı	Saatte ±10°C aralığında
Toz		0.15mg/m ³ (Standart ofis ortamıyla eş değer)
Boyutlar (E x B x Y)		2,775 x 700 x 1,475 mm (Yükseklik boya şişeleri hariç)
Ağırlık		168kg

*1 Sarma malzemesinden sonraki dış çap ve ağırlıktır.

**2 Her iki taraftan tutulduğunda rulonun bükülmemesi gerekir.

Boylar

Ürün	Renk	Açıklamalar
CS250	Magenta	1000 ml şişe
	Cyan	
	Yellow	
	Black	



Mimaki CS250 boylar
Greenguard Gold sertifikalıdır.

Sarf Malzemeler

Ürün	Açıklama
SPC-0294	Flushing liquid (220 ml kartuş)
SPC-0369	Maintenance liquid (200ml)
SPC-0527	Cleaning stick for head surrounding (50 adet)
SPC-0843	Wiper Kit (10 adet)
SPC-0820	Filter set for bottle wiping (4 adet)
SPA-0315	Cap Absorber
SPA-0316	Cap Absorber (Sponge only)
SPA-0842	Cap Assy.
SPA-0107	Media cutter blade
SPA-0247	PR10 Pinch roller replacement set
SPA-0320	Bottle Cap BE (4 adet)
SPA-0243	Wiper Cleaner
SPA-0246	Waste ink tank 2L
SPC-0774	Fan filter for ceiling fan (10 adet)

Opsiyonel Ürünler

Ürün	Açıklama
OPT-J0502	Adjuster foots for machine leveling
OPT-J0503	Lift-up blocks (for fixing casters)
OPT-J0351**	Drying Fan 160
OPT-J0353	Exhaust Kit 160
OPT-J0355	Static Prevention Sheet
OPT-J0362	PR-160 Additional pinch rollers
OPT-J0370**	Small Relay Box
OPT-J0402	Mist Catch Unit (for 160 size)

**1 OPT-J0512 Connection kit ile birlikte kurulması gerekir.

• Bu sayfada yer alan bazı örnekler yapay olarak oluşturulmuştur. • Bu sayfada belirtilen teknik özellikler, tasarım ve boyutlar haber verilmeksizin değiştirilebilir (teknik iyileştirmeler v.b nedenlerle).
• Bu sayfada yazan şirket ve ticaret unvanları ilgili şirketlerin ticari markasıdır. • İnkiyet baskı makineleri son derece küçük damla boyutları kullanmaktadır. Bu nedenle baskı kafalarını değiştirdikten sonra hafif renk değişimleri oluşabilir. Ayrıca geniş bir makine parkuruna sahipseniz, makineler arası hafif renk farklılıkları gösterebileceğine dikkat ediniz.